

# PK200

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

# Технические Характеристики

# Электропневматический преобразователь Модель PK200

GS 21B03D01-00R

[Исполнение: S2]

Электропневматический преобразователь модели PK200 используется в основном для управления мембранными клапанами, клапанами пневмоцилиндров, силовыми цилиндрами или другими выходными элементами. Кроме того, он используется как простой сигнальный преобразователь в гибридной контрольно-измерительной аппаратуре, состоящей из электронных и пневматических приборов.

## ■ ВОЗМОЖНОСТИ

- Высокая точность и высокая надежность
- Высокая производительность подачи воздуха, низкий расход воздуха
- Минимальное влияние технологического оборудования
- Электронное управление с обратной связью

## ■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Входной сигнал:

от 4 до 20 мА или от 10 до 50 мА.  
(По разбиению диапазонов обратитесь к представителю фирмы Yokogawa.)

### Входное сопротивление:

PK200 не является постоянным сопротивлением.  
На рисунке 1 показана эквивалентная цепь PK200.




Рисунок 1. Эквивалентная цепь

### Выходной сигнал:

Выходной сигнал	Стандартный выход			
	Выходной сигнал	Шкала манометра	Давление подачи воздуха	Шкала манометра подаваемого давления
Па (Pa)	от 20 до 100 кПа	от 0 до 200 кПа	140 кПа	от 0 до 200 кПа
кгс/см <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	от 0.2 до 1.0	от 0 до 2.0	1.4	от 0 до 2.0
бар (bar)	от 0.2 до 1.0	от 0 до 2.0	1.4	от 0 до 2.0
psi	от 3 до 15	от 0 до 30	20	от 0 до 30

Выходной сигнал	Удвоенный выход			
	Выходной сигнал	Шкала манометра	Давление подачи воздуха	Шкала манометра подаваемого давления
Па (Pa)	от 40 до 200 кПа	от 0 до 400 кПа	240 кПа	от 0 до 400 кПа
кгс/см <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	от 0.4 до 2.0	от 0 до 4.0	2.4	от 0 до 4.0
бар (bar)	от 0.4 до 2.0	от 0 до 4.0	2.4	от 0 до 4.0
psi	от 6 до 30	от 0 до 60	34	от 0 до 60

psi = фунт/кв.дюйм.

### Переключатель выбора режима "автоматический/ручной" (A/M, AUTO/MANUAL)

Устанавливается на передней панели корпуса. В ручном режиме выходной сигнал варьируется с помощью внешнего регулятора подаваемого давления. Его можно выбрать как опцию.



### Установка на нуль:

Плавная регулировка, внешняя установка.  
Регулируемый диапазон: Приблизительно ±10% шкалы.

### Коррекция шкалы:

Плавная регулировка.  
Регулируемый диапазон: Приблизительно от 100 до 125% шкалы. (Не более 90% от подаваемого давления)

### Расход воздуха:

Максимум 4 Нл/мин, или 0,24 Нм<sup>3</sup>/час (для давления подаваемого воздуха 140кПа).

### Производительность подачи воздуха:

Максимум 110 Нл/мин, или 6,6 Нм<sup>3</sup>/час (для давления подаваемого воздуха 140кПа)

### Пропускная способность:

См. Рисунок 2.

### Температура окружающей среды:

от -40 до 80 °С (от -40 до 176 °F)  
(для обычного использования)  
от -20 до 60 °С (от -4 до 140 °F)  
(Пламезащищенный тип T1IS, и Искробезопасный тип T1IS)  
от -40 до 60 °С (от -40 до 140 °F)  
(Взрывозащищенный тип FM, Взрывозащищенный тип CSA)

### Температура хранения:

от -40 до 80 °С (от -40 до 176 °F)

### Влажность:

относительная влажность от 5 до 100 %

### Необходимое рабочее напряжение:

Мин.: 5.1 В (при 4 мА) (Не применимо для /JS3)  
Макс.: 6 В (при 20 мА) (Не применимо для /JS3)

### Степени защиты:

IP54, NEMA 4X

### Взрывозащищенность:

См. раздел "Дополнительные характеристики".

### Стандарты электромагнитной совместимости (EMC):

EN61326, AS/NZS CISPR11



## ■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Погрешность:

±0,5% от диапазона

### Линейность:

±0,2% от диапазона

### Гистерезис:

0,2% от диапазона

### Повторяемость:

0,1% от диапазона

### Влияние вибрации:

±0,5% от диапазона (Сдвиг нуля)  
(Условия: 5-200 Гц при 2G, устойчивое состояние)

### Влияние подаваемого давления:

± 0,1%/10кПа

### Защита от обратной полярности:

Никаких повреждений не возникает при изменении направления нормального подаваемого тока (4-20 мА) или при неправильной подаче тока до 62 мА.

### Устойчивость:

Краткосрочная: 0,1% от ПШ в час  
Долгосрочная: 0,2% от ПШ в месяц

### Влияние положения:

10°: ±0,2% от диапазона 90°: ±0,4% от диапазона

## ■ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Материал корпуса и покрытия:

Литой алюминиевый сплав, отделка полиуретановым покрытием.  
Цвет морской болотно-зеленый (Munsell 0.6GY3.1/2.0)

### Материал уплотнительного кольца:

NBR JIS B2401-0977 1 Класс A

### Корпус манометра:

Нержавеющая сталь JIS SUS304

### Соединители для подаваемого воздуха, выходного сигнала:

Rc1/4 или 1/4 NPT (внутренняя резьба)

### Электрические соединения:

G1/2, G3/4, 1/2 NPT или 3/4 NPT (внутренняя резьба)

### Монтаж:

На поверхность или на 2 дюймовую трубу.

### Вес:

2,8 кг (с манометром давления, без скоб)




Рисунок 2. Связь между пропускной способностью и длиной трубопровода

## ■ МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

Модель	Суффикс-коды	Описание	
<b>PK200</b>	.....	Электропневматический преобразователь	
Входной сигнал	<b>-A</b> .....	4...20 мА постоянного тока	
	<b>-C</b> .....	4...20 мА / 10...50 мА постоянного тока с возможностью выбора	
Выходной сигнал	<b>1</b> .....	Выходной сигнал: 20...100 кПа	Шкала 0...200 кПа
	<b>2</b> .....	Выходной сигнал: 40...200 кПа	Шкала 0...400 кПа
	<b>3</b> .....	Выходной сигнал: 0,2...1,0 кгс/см <sup>2</sup>	Шкала 0...2 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>4</b> .....	Выходной сигнал: 0,4...2,0 кгс/см <sup>2</sup>	Шкала 0...4 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>5</b> .....	Выходной сигнал: 0,2...1,0 бар	Шкала 0...2 бар
	<b>6</b> .....	Выходной сигнал: 0,4...2,0 бар	Шкала 0...4 бар
	<b>7</b> .....	Выходной сигнал: 3...15 psi	Шкала 0...30 psi
	<b>8</b> .....	Выходной сигнал: 6...30 psi	Шкала 0...60 psi
	<b>9</b> .....	Выходной сигнал: 6...27 psi	Шкала 0...60 psi
Соединения	<b>1</b> .....	Воздушное соединение: Rc1/4	Электр. соединение: G1/2 (внутр. резьба)
	<b>2</b> .....	Воздушное соединение: Rc1/4	Электр. соединение: G3/4 (внутр. резьба)
	<b>3</b> .....	Воздушное соединение: 1/4 NPT (внутр. резьба)	Электр. соединение: 1/2 NPT (внутренняя резьба)
	<b>4</b> .....	Воздушное соединение: 1/4 NPT (внутр. резьба)	Электр. соединение: 3/4 NPT (внутренняя резьба)
Коды опции		<input type="checkbox"/> Дополнительная спецификация	

## ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОПЦИЙ)

Элемент	Описание	Код
Переключатель режима "автоматический/ручной" (AUTO/MANUAL)	Устанавливается на передней панели корпуса. В ручном режиме выходной сигнал варьируется с помощью внешнего регулятора подаваемого давления.	AM
Манометр с удвоенной шкалой	Удвоенные шкалы в КПа и кгс/см <sup>2</sup> . *6	GW
Винт и скоба из нержавеющей стали	Оба элемента, винт и скоба, сделаны из нержавеющей стали	SS
Обратное действие	Увеличение входного сигнала вызывает уменьшение выходного давления.	RA
Молниезащита	Устанавливается в клеммной коробке для защиты внутренних цепей от больших скачков напряжения, вызванных, например, попаданием молнии.	L
Специальный цвет покрытия на крышке корпуса	Только для крышки усилителя	SCF-□
Эпоксидное покрытие	Покрытие расплавленной эпоксидной смолой. *5	X1
Тип монтажа клапана	Пропускная способность на выходе и длина трубы: внутренний диаметр трубы больше 4 мм (0,16 дюйма), длина 30 см (1,8 дюйма) + 20 см.	V
Взрывозащищенный тип	Утверждение пламезащищенности по стандарту TIIS (Ex d IIB+H <sub>2</sub> T6 X)* <sup>1</sup> Температура окружающей среды: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F) Электрические соединения: внутренняя резьба G1/2, внутренняя резьба G3/4 и внутренняя резьба 1/2 NPT	JF3
	Утверждение взрывозащищенности по стандарту FM * <sup>2</sup> Взрывозащищенность – Класс I, Раздел 1, Группы В, С и D. Невоспламеняемость пыли для Класса II/III, Раздел 1, Группы Е, F и G. Внутри и вне помещений (NEMA 4X). Температура окружающей среды: от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) Электрические соединения: 1/2 NPT (внутренняя резьба)	FF1
Искробезопасный тип	Утверждение искробезопасности по стандарту CSA Искробезопасный для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С и D, для Класса II, Раздел 1, Группы Е, F и G, и для Класса III, Раздел 1 Опасные участки. Невозгораемый для Класса I, Раздел 2, Группы А, В, С и D, для Класса II, Раздел 2, Группы F и G, и для Класса III, Раздел 1 Опасные участки. Опасные участки вне помещений, Тип корпуса 4X. Температурный Класс: Т4. Температура окружающей среды: от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) V <sub>max</sub> = 30 В, I <sub>max</sub> = 165 мА, P <sub>max</sub> = 0.9 Вт, C <sub>i</sub> = 2 нФ, L <sub>i</sub> =730 мкГн	CS1
	Утверждение искробезопасности по стандарту TIIS (Ex ia IIC T4)* <sup>4</sup> Температура окружающей среды: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F)	JS3
Прикрепленный пламезащищенный уплотнительный переходник * <sup>3</sup>	Электрическое соединение: G1/2, внутренняя резьба Кабель с внешним диаметром от 8 до 12 мм, 1 шт.	G11
	Электрическое соединение: G3/4, внутренняя резьба Кабель с внешним диаметром от 10 до 16 мм, 1 шт.	G21

\*1: Применяется для кодов соединения 1, 2 и 3.

Если подключение кабеля предполагается использовать для пламезащищенного типа TIIS, выбирайте прикрепляемый пламезащищенный уплотнительный переходник /G□

\*2: Применяется для кода соединения 3.

\*3: Если подключение кабеля предполагается использовать для датчика пламезащищенного типа TIIS, то добавьте проверенный компанией YOKOGAWA пламезащищенный уплотнительный переходник

\*4: Применяется для кода входного сигнала А.

\*5: Не применяется для кода опции /SCF-□

\*6: Применяется для кода выходного сигнала 1,2, 3 и 4

### < Информация для заказа >

Укажите следующие элементы при заказе



1. Модель, суффикс-коды и коды опций
2. Номер тега (если требуется)

### < Барьер безопасности для искробезопасного типа TIIS >


Поставщик	Тип	Модель
MTL	Изолированный	MTL5046
P+F		KFD2-SCD-Ex1.LK

## ■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Единицы измерения: мм (дюймы)



● Конфигурация клемм



:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93