

SC450G

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

SC450G

SC450G

(2- 4-).

EXAxt SC450G

EXA

SC450G —

SMART-

0,005 50 -1; - ;

(NaCl),

().

(USP<645>).

4-20 , SPDT
HART,

PRM AMS.

SC450

SC450G

- Сенсорная панель.
- Корпус IP65/NEMA4X 1/2DIN для установки в поле и панельного монтажа.
- Просмотр трендов за двухнедельный интервал.
- Журнал регистрации событий.
- Улучшенная температурная компенсация.
- Уникальное HMI-меню на 6 языках.
- Мониторинг состояния ячейки.

Диапазон измерения	Проводимость	От 0 до 2000 мСм/см (в зависимости от выбранного сенсора)
	Удельное сопротивление	От 0 до 1000,0 МОм × см (только сенсоры для воды с высокой степенью чистоты)
	Температура	От 20 до 250 °С (Pt1000) От 20 до 200 °С (Pt100/Ni100) От 10 до 120 °С (NTC8k55) От 20 до 120 °С (Pb36)
Погрешность	Проводимость	±0,3 % от показаний
	Удельное сопротивление	±0,3 % от показаний
	Температура	±0,3 °С (±0,4 °С для Pt100)
Выходы	Аналоговый	2 × 4–20 мА Максимальная нагрузка 600 Ом
	Цифровой	HART
	Функция управления	ПИД-регулирование
Параметры окружающей среды	Температура	От -20 до 55 °С
	Относительная влажность	<90 %
Питание		85...265 В/47...63 Гц; макс 10 ВА 9,6–30 В пост. ток; макс 10 Вт

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93